SurTec
Star-vox

Star-vox
Made in france

> CARACTERISTIQUES

- Centrale transmetteur GSM/GPRS
- Protocoles SurTec et SurTec vidéo IP
- 32 canaux radio, dont 1 canal pour la centrale et 1 canal temporaire clavier technicien
- 1 zone totale, 1 partielle, 1 annexe
- 15 utilisateurs + 1 utilisateur installateur + 1 utilisateur administrateur
- Chaque utilisateur peut avoir : 1 code + 1 télécommande + 1 badge
- Centrale montée sur contre-plaque de fixation auto-protégée à l'arrachement et l'ouverture
- Dimensions : H 160 + L 160 x P 56 mm
- Température de fonctionnement de 0 à +40°C
- Indice de protection : IP31 - IK04
- Fréquence : 868,675 Mhz
- Autonomie sur pile : 4 ans pour 1 test cyclique/jour, 7 périphériques, 1 alarme/mois, 2 MES/MHS par jour
- Autonomie sur batterie : 96 h après coupure secteur
- Pile interne de sauvegarde de l'heure et des données
- Journal des 500 derniers événements
- Conforme à la norme EN 50131-1 en grade 2

> PARTICULARITES

- Totalement programmable par le configurateur
- Mémoire des 10 dernières séquences d'images
- Backup GSM
- Possibilité de téléchargement et de mise à jour de l'ensemble d'un parc de centrales sur test cyclique

> OPTIONS

- Pack pile Lithium : 90TSV001
- Bloc alimentation avec chargeur et batterie de secours 90TSV003

web

Centrale Star-vox 22TSVR001

SurTec

SurTec Fiche technique Star-vox 10/2011 - Documentation non-contractuelle