SurTec
Star-vox

Star-vox
Made in France

## > CARACTERISTIQUES

- Détecteur auto-protégé à l'arrachement et à l'ouverture
- Dimensions : H 35 x L 72 x P 30 mm
- Poids : 75 g
- Température de fonctionnement de -10 à + 40° C
- Indice de protection : IP31 - IK04
- Emission d'une information de supervision toutes les 17 min avec transmission de l'état de l'autoprotection et du niveau de la pile
- Entrée filaire : bornier pour la connexion d'une boucle filaire NF ou NO
- Fréquence : 868,675 Mhz
- Autonomie : 4 ans pour 16 déclenchements/jour
- Alimentation : 1 pile - modèle VARTA CR123A Power One
- Conforme à la norme EN 50131-2-6 et EN 50131-5-3 en grade 2

## > PARTICULARITES

- 2 informations transmises
  - Information aimant
  - Information boucle filaire
- Etat du niveau RSSI par clignotement de la LED du détecteur

## > ACCESSOIRES

- Le détecteur est livé avec 2 cales d'espacement pour compenser les écarts de hauteur des huisseries

web

Détecteur d'ouverture 22PDOR001

SurTec

SurTec Fiche technique Star-vox 10/2011 - Documentation non-contractuelle