

> CARACTERISTIQUES DU DETECTEUR

- Détecteur auto-protégé à l'arrachement et à l'ouverture
- Détecteur avec 2 têtes de détection indépendantes et orientables
- Dimensions : H 190 x L 85 x P 113
- Poids : 410 g
- Hauteur de pose de 0,8 à 2,5 m
- Portée de détection : 12 m, 100°
- Température de fonctionnement de -25 à +70° C, 75% humidité relative
- Indice de protection : IP44 - IK07
- Alimentation : 1 pack piles 3,6 V LS14500



> CARACTERISTIQUES DE L'EMETTEUR RADIO

- Alimentation : 1 pile CR123
- Poids : 50 g
- Autonomie ; 4 ans pour 16 déclenchements/jour sous réserve d'utilisation de piles VARTA
- Emission d'une information de supervision toutes les 17 min avec transmission de l'état de l'autoprotection et du niveau de la pile
- Fréquence : 868,675 Mhz

> PARTICULARITES

- Informations transmises
 - Alarme
 - Autoprotection du boîtier
 - Niveau pile faible
 - Supervision
- Etat du niveau RSSI par clignotement de la LED de l'émetteur
- Fonction de double détection «OU», «ET», «ET» directionnel



web

Détecteur extérieur **22PIRR201**

